

# スーパーエアセル

重量  
20%down

軽くて、強い!

キャップ強度  
20%up

フィルム強度  
50%up

打ち抜き強度  
20%up

## 特長

- 従来の気泡緩衝材の常識を破るキャップ強度。
- 薄くて丈夫なのでゴミの減量にも役立ちます。
- 柔らかくて軽いので取扱いラクラク!

## 安全性

スーパーエアセルはポリエチレンを原料に使用しています。  
ダイオキシン等の有害な物質はいっさい出しませんので、安心してご使用になれます。

## 物性

スーパーエアセルの物性値は、下記の通りです。

項目	単位	SP-100	ZU-100	ZU-200	ZU-300
引裂強度 (MD/TD)	kgf	0.44/1.29	0.28/0.73	0.38/0.88	0.52/1.30
キャップ破壊強度 (MD/TD)	kgf/個	500	430	440	470
打ち抜き強度	kgf・cm	4.1	2.7	3.4	4.2

### ■試験法

- 引張強度: 実験片30×100mm、チャック間50mm引張速度500mm/min
- キャップ破壊強度: 圧縮速度5mm/min
- 打ち抜き強度: JIS P8134準拠
- 左記値は代表値であり規格値ではありません。

## 規格

品番	巾 (mm)	長さ (m)	気泡径 (m/m)	気泡高 (m/m)
SP-100	1200	42	10	4

■製造販売元

## 関西和泉株式会社

〒675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一477-1  
TEL(079)492-6500 FAX(079)492-2556

■ご用命は…